



家具系列产品



海思创桌面、椅板系列产品采用零甲醛、高强度、耐老化的纤维水泥板为基材,设计风格极简自然,生产制作安装过程不含任何有毒、有害物质,公司产品通过了欧盟CE认证,是真正的新一代绿色环保产品。可根据客户需要制作办公会议桌、餐桌、宿舍书桌、户外公园椅等系列产品。

海思创桌面板一次性成型无拼接,可任意裁切,广泛应用于各类家具面板,常规厚度为12-15mm,通过不同饰面颜色的选用搭配,包含纯色、木纹、石纹及金属饰面等多个系列,为您打造美观、舒适的家居环境。

【海思创桌面常用规格】

桌面厚(mm)	款型	直径(mm)	长度(mm)	宽度(mm)
12-15	长桌	/	最大 3000	最大 1200
	圆桌	最大 1200	/	/
备注:可根据用户的特殊要求定制生产。				

【海思创办公桌系列】



会议桌A款



电脑桌B款

【海思创餐桌系列】



餐桌A款



户外餐桌B款

【海思创茶吧桌系列】



茶吧桌A款



茶吧桌B款

【海思创攒蛋桌系列】



A款: 80cm B款:90cm



桌面可根据客户需求定制生产

【产品索引表】

款型	尺寸(mm)	重量(kg)	备注
会议桌 A 款	2000*1000*750	约35	可根据应用场景 定制生产
电脑桌 B 款	1200*700*750	约30	
餐桌 A 款	1200*600*750	约28	
户外餐桌 B 款	1200*700*750	约30	
茶吧桌 A 款	1000*500*450	约20	
茶吧桌 B 款	600*450	约20	
攒蛋桌 A 款	800*800*750	约24	
攒蛋桌 B 款	900*900*750	约28	
户外公园座椅 A 款	1200*580*780	约45	
户外公园座椅 B 款		约29	
户外公园座凳 A 款	1200*400*450	约26	
户外公园座凳 B 款		约26	

所介绍的内容仅供借鉴、参考,如有疑问,请与公司销售人员联系。

【海思创桌系列安装方式】



打开支架



安装吸盘



放置面板

备注：吸盘数量根据海思创桌面尺寸配置，保证整体桌子的稳固。吸盘尺寸为Φ34mm。

海思创户外公园椅具有良好的防水性能和耐久性，通常公园椅板厚度为20-25mm，板材密度大、孔隙率低，不透水性能良好，适合在湿度较高的环境中使用。同时具有硬度高、抗压强度好、抗冲击等特点，能够有效抵御外部风吹雨淋的侵蚀，即使长期暴露在室外环境中也能保持性能稳定。

【海思创户外公园椅常用规格】

板材厚度(mm)	款型	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
20-25	户外长椅	1200-1500	580-620	780
	户外长凳		400-500	450

备注：可根据用户的特殊要求定制生产。

【海思创户外公园椅系列】



户外公园座椅A款



户外公园座椅B款



户外公园座凳A款



户外公园座凳B款

【海思创桌椅板技术性能指标】

性能指标		产品数据
规格		1220*2440(4880)*(12-25)mm
密度(D)		1.4g/cm³ < D ≤ 1.7g/cm³
抗折强度	气干	≥20MPa
	饱水	≥18MPa
不燃性		A1 级不燃性材料
吸水率		≤25%
湿胀率		≤0.23%
放射性		A 类装修材料
浸泡-干燥性能		经过 50 次循环试验，抗折强度比率≥70%
抗冻性试验		经过 100 次冻融循环，不得出现破裂、分层
热水性能		抗折强度比率≥60%
执行标准：JC/T 412.1-2018《纤维水泥平板第一部分：无石棉纤维水泥平板》		

【海思创家具系列产品性能优势】

			
绿色环保	防火阻燃	耐候性好	防腐防蛀
100%不含石棉、苯及甲醛等有害物质，使用过程中不产生有毒气体或辐射	板材属A1级不燃材料，不会燃烧，即使火灾中也不会产生有毒烟雾，无火焰传递	通过50次浸泡-干燥循环、100次冻融循环测试	用料讲究，使得板材抗老化、抗风化、耐久性能好，不会霉变腐烂，各种虫蚁对它也无能为力
			
防水防潮	物理性能好	色彩丰富	安装便捷
在长时间的潮湿环境下，不会出现腐烂、开裂等现象，保持良好的使用寿命	具有抗冲击、高强度等优点	可定制纯色、木纹、石纹及金属饰面	板材可钻、可钉，无需油漆

【优劣势对比】

性能	海思创家具	木质	金属
外观性能	可定制纯色、木纹、石纹及金属饰面	自然、温暖及质朴	现代工业风格
价格比较	适中	较高	适中
耐候性能	耐冻融 100 次循环无破坏，耐候性好	干缩、湿胀容易变形，易腐蚀，耐候性差	铝合金或钢铁制成，耐候性好
防火性能	绝对不燃，导热性低	易燃	A 级防火，导热性高
环保性能	绿色环保，甲醛释放量极低，无异味	甲醛释放量较低，有异味	上色或喷涂中含有少量甲醛，有异味
舒适程度	手感温润	手感温润	体感冰冷

了解更多信息 请联系我们

安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司

ANHUI CONCH VENTURE NEW ENERGY-SAVING BUILDING MATERIALS COMPANY LIMITED

地址：中国·芜湖
电话：0553-5630066
传真：0553-5639055

ADD:WUHU.CHINA
TEL:+86-553-5630066
FAX:+86-553-5639055



扫一扫 即刻关注

更多产品请登录企业官网 > www.conchventure.com